

Prestatieverklaring FT03A

20.11.2024

DoP nr. FT 03A – Bekledingsplanken – Wolmanit CX-8WB geïmpregneerd

Opgesteld in overeenstemming met de EU-bouwproductenverordening (EU) 305/2011 en de gedelegeerde verordening nr. 574/2014 van de Commissie

1. Identificatie van bouwproducten

Drukgeïmpregneerde gevelbekledingsprofielen van grenen (*Pinus sylvestris*, L.), geïmpregneerd met Wolmanit CX-8WB, met of zonder oppervlaktebehandeling met Teknos Teknoclad 3371 in alle kleurvarianten $\leq 200 \text{ g/m}^2$.

2. Beoogd gebruik

Houten bekleding voor buitentoepassing.

3. Fabrikant

Frøslev Træ A/S
Jens P. L. Petersens Vej 1
6330 Padborg
Denemarken

4. Geautoriseerde vertegenwoordiger

Martin L. Petersen,
Algemeen directeur — CEO
Tel. +4574670600
info@froeslev.dk
www.froeslev.dk

5. Systemen voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

AVCP-niveau 3 volgens bijlage ZA.1

6. Taak van de aangemelde instantie, indien van toepassing

MeKa, Forest and Wood Products Research and Development Institute Ltd, Notified Body 2040.
ITT uitgevoerd conform EN13501-1:2018 met verwijzing naar testrapport K84/2021.

7. Gedeclareerde prestatie

Essentiële eigenschappen	Prestaties	Geharmoniseerde productnorm
Afmeting	≥16* mm	EN 14915:2013
Dichtheid	≥400 kg/m ³	
Brandreactie	D-s2, d0** Testrapport K84/2021	
Formaldehyde	NPD	
Pentachloorfenol	NPD	
Waterdampdoorlatendheid	NPD	
Geluidsabsorptie	NPD	
Warmtegeleiding	NPD	
Biologische duurzaamheid	NTR A en NTR AB: Duurzaamheidsklasse 1 P1: Spinhout: 5, kernhout: 3-4	EN 350:2016 EN 113:1997

*: Eventuele profilering mag het vrije oppervlak maximaal vergroten tot 125% van het vlakke oppervlak van de bekleding. Zie bijv. TRÆ78 afb. 7.81 of EN14915:2013

** : Voor alle profielen geldt dat ze gemonteerd kunnen worden met of zonder geventileerde spouw op houten latten van klasse D-s2, d2 of beter, vóór dampremmende membranen in brandklasse:

- A2-s1, d0 min. 12 mm ≥525 kg/m³ of
- A2-s1, d0 min. 9 mm ≥ 1300 kg/m³ met $\lambda \geq 0,3 \text{ W/(mK)}$
- of beter

in zowel horizontale als verticale oriëntatie.

Dit document, de relevante veiligheidsinformatiebladen, onderhoudsvoorschriften en overige informatie zijn te raadplegen en te downloaden via froeslev.dk

De prestatie van het hierboven vermelde bouwproduct is in overeenstemming met de gedeclareerde prestatie.

Deze prestatieverklaring wordt afgegeven in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011, onder volledige verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant.

Ondertekend namens en in opdracht van de fabrikant.



Martin L. Petersen

Algemeen directeur
Padborg, 10.10.2023