

Prestatieverklaring FT11

21.10.2024

DoP FT 11 – Frøslev Abodo

Opgesteld in overeenstemming met de EU-bouwproductenverordening (EU) 305/2011 en de gedelegeerde verordening nr. 574/2014 van de Commissie

1. Identificatiecode van het producttype

Bekledingsprofiel in Frøslev Abodo (thermisch gemodificeerd Pinus radiata) met of zonder oppervlaktebehandeling met Masquelack Cosy Vintage $\leq 80 \text{ g/m}^2$

2. Beoogd gebruik

Massieve houten bekleding voor buitentoepassing zonder contact met grond en/of water.

3. Fabrikant

Frøslev Træ A/S
Jens P. L. Petersens Vej 1
6330 Padborg
Denemarken

4. Geautoriseerde vertegenwoordiger

Niet van toepassing.

5. Systemen voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

AVCP-niveau 3 volgens bijlage ZA.1

6. Geharmoniseerde norm

DS/EN 14915: 2013: Massieve houten bekleding voor binnen- en buitentoepassing – Eigenschappen, vereisten en markering.

7. Taak van de aangemelde instantie

MeKa, Forest and Wood Products Research and Development Institute Ltd, Notified Body 2040. ITT uitgevoerd conform EN13501-1:2018 met verwijzing naar testrapport K125/2024.

8. Gedeclareerde prestatie

Eigenschappen	Prestatie / Performance	Geharmoniseerde productnorm
Toepassing	Massieve houten bekleding voor buitentoepassing zonder contact met grond en/of water.	EN 14915:2013
Afmeting*	≥18 mm (onbehandeld); ≥20 mm (oppervlaktebehandeld)	
Dichtheid	400-450 kg/m ³	
Reactie bij brand**	D-s1, d0 (getest). Rapport K125/2024	
Waterdampweerstand	NPD	
Warmtegeleidingscoëfficiënt	NPD	
Geluidsabsorptie	NPD	
Biologische duurzaamheid (EN350)	1 (getest). Rapport 2216073-A2	

*: Eventuele profilering mag het vrije oppervlak maximaal vergroten tot 125% van het vlakke oppervlak van de bekleding. Zie bijv. TRÆ78 afb. 7.81 of EN14915:2013

** : Voor alle profielen geldt dat ze gemonteerd kunnen worden met of zonder geventileerde spouw op houten latten van klasse D-s2, d2 of beter, vóór dampremmende membranen in brandklasse:

- A2-s1, d0 min. 12 mm ≥525 kg/m³ of
- A2-s1, d0 min. 9 mm ≥1300 kg/m³ met $\lambda \geq 0,3 \text{ W/(mK)}$
- of beter

in zowel horizontale als verticale oriëntatie. De planken mogen worden aangepast op de bouwplaats omdat ze met verbindingen zijn getest.

9. Relevante technische documentatie en/of specifieke technische documentatie

Dit document, de relevante veiligheidsinformatiebladen, onderhoudsvoorschriften en overige informatie zijn te raadplegen en te downloaden via froeslev.dk

De prestatie van het hierboven vermelde bouwproduct is in overeenstemming met de gedeclareerde prestatie.

Deze prestatieverklaring wordt afgegeven in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011, onder volledige verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant.

Ondertekend namens en in opdracht van de fabrikant.



Martin L. Petersen

Algemeen directeur
Padborg, 21.10.2024