

Prestatieverklaring FT40

20.11.2024

DoP FT 40 – Gevelbekledingsprofiel van vuren

Opgesteld in overeenstemming met de EU-bouwproductenverordening (EU) 305/2011 en de gedelegeerde verordening nr. 574/2014 van de Commissie

1. Identificatiecode van het producttype

Gevelbekledingsprofiel van vuren (Picea abies), oppervlaktebehandeling met Teknos Teknoclad 3371 in alle kleurvarianten $\leq 200 \text{ g/m}^2$. Met of zonder primer-impregnatie (P1) met Wolmanit CX-8WB.

2. Beoogd gebruik

Houten bekleding voor buitentoepassing.

3. Fabrikant

Frøslev Træ A/S
Jens P. L. Petersens Vej 1
6330 Padborg
Denemarken

4. Geautoriseerde vertegenwoordiger

Niet van toepassing.

5. Systemen voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

AVCP-niveau 3 volgens bijlage ZA.1

6. Geharmoniseerde norm

DS/EN 14915: 2013 + A2: 2020: Massieve houten bekleding voor binnen- en buitentoepassing – Eigenschappen, vereisten en markering.

7. Taak van de aangemelde instantie

MeKa; Forest and Wood Products Research and Development Institute Ltd, Notified Body 2040.
ITT uitgevoerd conform EN13501-1:2018 met verwijzing naar testrapport K84/2021.

8. Gedeclareerde prestatie

Eigenschappen	Prestatie / Performance	Geharmoniseerde productnorm
Toepassing	Massieve houten bekleding in vuren voor buitentoepassing Oppervlaktebehandeld met Teknoclad 3371 $\leq 200 \text{ g/m}^2$ Montage op houten latten D-s2, d0 of beter op een winddichte plaat: - A2-s1, d0 min. 12 mm $\geq 525 \text{ kg/m}^3$ of - A2-s1, d0 min. 9 mm $\geq 1300 \text{ kg/m}^3$ met $\lambda \geq 0,3 \text{ W/(mK)}$ Horizontale en verticale montage toegestaan. Toegestaan met horizontale en verticale standaardverbindingen.	DS/EN 14915
Afmeting	Dikte $\geq 16 \text{ mm}^*$	
Dichtheid	$> 400 \text{ kg/m}^3$	
Brandwerendheid	D-s2, d0 (bepaald via test)	
Waterdampweerstand	NPD	
Warmtegeleidingscoëfficiënt	NPD	
Geluidsabsorptie	NPD	
Biologische duurzaamheid (EN350)	Duurzaamheidsklasse 4	

*: Eventuele profilering mag het vrije oppervlak maximaal vergroten tot 125% van het vlakke oppervlak van de bekleding. Zie bijv. TRÆ78 afb. 7.81 of EN14915:2013.

9. Relevante technische documentatie en/of specifieke technische documentatie

Dit document, de relevante veiligheidsinformatiebladen, onderhoudsvoorschriften en overige informatie zijn te raadplegen en te downloaden via froeslev.dk

De prestatie van het hierboven vermelde bouwproduct is in overeenstemming met de gedeclareerde prestatie.

Deze prestatieverklaring wordt afgegeven in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011, onder volledige verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant.

Ondertekend namens en in opdracht van de fabrikant.



Martin L. Petersen

Algemeen directeur
Padborg, 20.11.2024