

Sature Clean

Technische gegevensblad

Sature Clean verwijderd effectief vuil en aanslag op alle soorten houten oppervlakken, zoals houten terrassen.

Het terras wordt met water afgespoeld en het losse vuil wordt met een harde bezem verwijderd.

De Sature Clean-oplossing wordt met een zachte borstel, bezem of iets dergelijks over het terras verspreid. Laat het product ongeveer 10-15 minuten inwerken.

Schrob het terras grondig met een harde bezem en spoel het goed af met water.

Bij zeer hardnekkige afzettingen de behandeling herhalen.

Alle gebruikte hulpmiddelen worden na gebruik grondig afgespoeld met heet water.

Productspecificatie

Fysieke vorm	Vloeistof	
Soortelijk gewicht	1,0 g/ml	20 °C
pH	Ongeveer 10	20 °C
Droge stof	15 %	

Technische gegevens

Houdbaarheid	> 2 jaar	
Dosering	1 liter product op 8 liter water	Warm water
Bereik	= 50 m ² / 9 liter gemengd product	

CLP-classificatie

Nee

Producent

Bollerup Jensen Groep
Bindesbølvej 16-20, Aadum
DK-6880 Darm

Meer informatie

www.sature.dk

Beschermende uitrusting - aanbevolen

Handschoenen: Nitril/butylrubber EN374-2, EN374-3, EN388; dikte: 0,3 mm; doorbraaktijd: >480 min. Ogen: Veiligheidsbril met zijbescherming EN166.

Huid en lichaam: normale werkkleding.

Opslag/ afval

Het product kan het beste in de originele verpakking of een vergelijkbare verpakking worden bewaard, goed afgesloten en op een droge plaats.

Bewaar het product vorstvrij, bij voorkeur tussen 10 en 30 °C.

Het wordt aanbevolen om productresten en lege verpakkingen via het gemeentelijke afvalstelsel af te voeren.