

Sature Preserve

Technische gegevensblad

Sature Preserve is bedoeld voor de behandeling van houten oppervlakken.

Het product is geschikt voor gebruik binnen en buiten op houten oppervlakken. Geschikte houtsoorten: Grenen, teak, Siberische lariks, gezaagde lariks, hardhout, sparrenhout, ceder, thermisch behandeld en onder druk geïmpregneerd hout. Behandelingen verlengen de levensduur van het hout en zorgen voor een schoon en zilvergrijs oppervlak.

Wij adviseren om het houten oppervlak grondig te reinigen met Sature Clean voordat het behandeld wordt met Sature Preserve.

Het oppervlak moet schoon en droog zijn, vrij van olie, vet en alles wat het indringen van het behandelingsmiddel in het hout zou kunnen belemmeren.

Het is belangrijk dat het hout niet eerder is behandeld met producten die het oppervlak afdichten. Dit kan worden gecontroleerd door een beetje water op het hout aan te brengen. Als het water niet in het hout doordringt, is het hout aan de oppervlakte behandeld.

De behandeling moet worden uitgevoerd bij een temperatuur van 10-25 °C en niet in direct zonlicht.

Het product wordt gelijkmatig verdeeld met een kwast of roller over het te behandelen oppervlak. Houd er rekening mee dat het aanbrengen met een roller ervoor kan zorgen dat er ook op ongewenste plekken wordt gespreid.

De behandeling met Sature Preserve wordt tweemaal uitgevoerd. Het hout moet minimaal 3 uur drogen voordat de behandeling wordt herhaald.

Het behandelde oppervlak kan na 3-4 uur worden gebruikt en is volledig uitgehard na 1-2 dagen uit bij minimaal 15°C.

Niet toepassen bij temperaturen onder 5°C. Gedurende de droogperiode mag het behandelde oppervlak niet worden blootgesteld aan vocht en regen.

Let op: Dit product reageert met metaal, glas en beton. Als er vloeistof op metaal of glas komt, direct afspoelen met heet water.

Productspecificatie

Fysieke vorm	Vloeistof	
Kleur	Transparant	
Soortelijk gewicht	1,07 g/ml	
pH	ongeveer 4	

Technische gegevens

Houdbaarheid	Ongeopend 2 jaar - geopend 1 jaar	
Dosering	Onverdund / gebruiksklaar	Voor gebruik schudden.
Bereik	4-5 m ² per liter	Voor 2 behandelingen
Droogtijd	3-4 uur	
Uithardingstijd	1-2 dagen	

CLP-classificatie

Nee

Meer informatie:

www.sature.dk

Producent

Bollerup Jensen Groep
Bindesbølvej 16-20, Aadum
DK-6880 Darm

Sature Preserve

Technische gegevensblad

Beschermende uitrusting - aanbevolen

Handschoenen: Nitril/butylrubber EN374-2, EN374-3, EN388; dikte: 0,3 mm; doorbraaktijd: >480 min.

Ogen: Veiligheidsbril met zijbescherming EN166.

Huid en lichaam: normale werkkleding.

Opslag/ afval

Het product kan het beste in de originele verpakking of een vergelijkbare verpakking worden bewaard, goed afgesloten en op een droge plaats.

Bewaar het product vorstvrij, bij voorkeur tussen 15 en 60 °C. Het wordt aanbevolen om grote productresten en lege verpakkingen via het gemeentelijke afvalstelsel af te voeren.

Kleine hoeveelheden afval kunnen worden afgevoerd via het huisvuil.
